

## MK WIPES

NATURA  
CHIMICA: **ALCOOL  
ISOPROPILICO**

COLORE: **INCOLORE**

TEMPO DI  
ASCIUGATURA **≈ 30 SEC.**

DENSITA': **0,98±0,01 g/cm<sup>3</sup>**

**MK WIPES** sono salviette impregnate di alcool isopropilico sviluppate per garantire un efficace, sicuro e comodo metodo per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici, su una vasta gamma di substrati prima delle operazioni di incollaggio o sigillatura.

PROPRIETA'	VALORI
<b>PROPRIETA' TECNICHE DEL TESSUTO</b>	
COMPOSIZIONE	48% Poliestere; 52% Cellulosa
PESO (WSP 130.1)	69,00 g/m <sup>2</sup>
COLORE	Bianco
ASSORBENZA (WSP 10.1)	490%
SPESSORE (WSP 120.6)	0,39 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA (ASTM D5034)	75 N
<b>PROPRIETA' TECNICHE DELLE SOSTANZE CHIMICHE</b>	
NATURA CHIMICA	Alcool Isopropilico (IPA)
COLORE	Trasparente, Incolore
DENSITA' (T.A.)	0,98±0,01 g/cm <sup>3</sup>
VALORE DI pH	≈ 7
TEMPO DI ASCIUGATURA (T.A.)	≈ 30 sec.

### Impiego & Vantaggi



- Possono essere utilizzati per operazioni di pulizia generale grazie alle loro proprietà non abrasive
- Capaci di rimuovere una vasta gamma di contaminanti dalle superfici di incollaggio.
- Vengono utilizzate per la rimozione degli eccessi di adesivo
- L'utilizzo di queste salviette garantisce risultati costanti.
- Ampia riduzione nel consumo di solventi
- Riduzione del pericolo di schizzi e di inalazione
- Riciclabilità migliorata
- Facilità di stoccaggio
- Rapida evaporazione del solvente

### Applicazione



- Per risultati ottimali, avvitare immediatamente la chiusura in plastica sul contenitore per estrarre la salvietta dal tubo.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la salvietta sia intrisa di solvente; applicare la salvietta in una sola direzione per garantire che le sostanze contaminanti vengano trasferite sulla salvietta e che la superficie sia condizionata in preparazione per la parte successiva del processo. Se necessario, effettuare una seconda passata ruotando la salvietta sul lato ancora intriso di solvente.  
Prestare attenzione ad applicare direttamente su plastiche delicate e materiali compositi. Prima di passare alla fase successiva del processo, assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte.

### Stoccaggio & Packaging



- Il prodotto va conservato in un luogo fresco e asciutto.
- La validità del prodotto è di 12 mesi nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi.
- La sua validità è basata su una temperatura di stoccaggio compresa tra i +13°C e i +27°C.
- Packaging: Contenitori in plastica da 100 salviette ciascuno;  
Peso netto per contenitore: 830 gr.

### Precauzioni per l'utilizzo



I prodotti Mastikol devono essere impiegati attenendosi alle precauzioni normalmente adottate per il trattamento delle sostanze chimiche. Evitare il contatto tra le sostanze e gli alimentari o gli utensili da cucina, e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle. Si raccomanda di indossare guanti di gomma o di lattice e di proteggere adeguatamente gli occhi. Si raccomanda di pulire a fondo la pelle al termine del turno di lavoro con acqua calda e sapone.

Asciugarsi con tovaglie di carta. Si raccomanda di ventilare bene la zona di lavoro.

Queste precauzioni sono riportate in modo dettagliato nelle Schede di Sicurezza relative ai singoli prodotti e ad esse occorre fare riferimento per informazioni complete.

### Note



Le informazioni, in modo particolare, le raccomandazioni relative alle applicazioni e l'utilizzo dei prodotti Mastikol, sono dati in buona fede e si basano sulla conoscenza ed esperienza attuale dei prodotti, quando adeguatamente conservati, maneggiati ed applicati in condizioni normali. Mastikol non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti da terzi per i quali non si abbia controllo sul metodo.

Spetta al cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Mastikol, nello specifico, nega ogni garanzia espressa o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità o di adeguatezza a scopi specifici, che sorgano dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti Mastikol. Mastikol, declina ogni responsabilità per danni derivanti o incidentali di ogni tipo, inclusa la perdita di profitto.

Gli utilizzatori dovrebbero sempre riferirsi alla più recente scheda riguardante i prodotti Mastikol, fornita su richiesta.