



# SCHEDA TECNICA HERCUSEAL CLEANER

MARZO 2009

## DESCRIZIONE

Hercuseal cleaner su è un pulitore sgrassante per superfici non porose.

## PROPRIETA'

L'evaporazione del prodotto raffredda la superficie, ciò potrebbe dar luogo a condensa sulla superficie. Per questo motivo si consiglia di lasciare, dopo la pulizia, asciugare per circa 10 minuti prima di applicare l'adesivo o sigillante.

## APPLICAZIONI

Sgrassante e pulitore di superfici quali vetro, plastica, metallo e ceramica.

## LIMITAZIONI

L'uso di Hercuseal Cleaner su superfici acriliche è limitato.

## IMBALLI

Latte da Lt.1  
Colore : trasparente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altamente infiammabile	
Densità	0,72 gr/ml
Temperatura di applicazione	+5°C / + 40°C
Tempo di asciugatura (25°C -50% RH)	10 minuti
Tempo aperto: (25°C -50% RH)	4 ore
Resistenza al freddo (durante il trasporto)	- 15°C

## PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

I substrati devono essere ben puliti , asciutti e privi di olio o grasso che possono incidere sulla qualità dell'incollaggio.

## STOCCAGGIO

Stoccare in ambiente fresco e asciutto a una temperatura tra +5°C e +25°C .  
Validità del prodotto: 24 mesi nei contenitori originali.

Mantenere negli imballi originali ben chiusi e in area fresca e asciutta.

## ASPETTI GENERALI SULLA SICUREZZA

Evitare il contatto diretto con alimenti e bevande.  
In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Rovesciare le palpebre e lavare bene.  
In caso di irritazione persistente , contattare un medico.